

# Kontakt PCB plus

Жидкость для удаления флюса и паяльной пасты, предназначенная для удаления разного рода остатков после паяния с поверхности печатных рамок. Растворяет остатки паяльной пасты, в том числе канифоли. Жидкость не разъедает ни основу, ни конструктивные элементы печатных плат. Специальная щетка обеспечивает точный доступ к очищаемой поверхности, благодаря чему позволяет убрать даже самые минимальные частички и загрязнения. Идеальна для очистки печатных плат после ремонта и монтажа.

## Физико-химические свойства

Состояние материи	газ
Запах	характерный, алкогольный
Цвет	прозрачный
Плотность при 20°С	0,79 g/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 20°С	22,8 сР
Растворимость в воде	растворяется

## Применение:

- продукт не оставляет осадка,
- очень быстро испаряется,
- удаляет паяльные остатки,
- прекрасно подходит для любого электронного сервиса,
- средство не вступает в реакцию с большинством материалов, которые используются в электронике.

## ВНИМАНИЕ !

Резервуар снабжен специальным аппликатором, обеспечивающим прекрасный эффект очистки без необходимости использования агрессивных смесей растворителей.

## Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
100 ml	аэрозоль	4/20	ART.AGT-237
400 ml	аэрозоль	12	ART.AGT-238

## Складирование:

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искрения, открытого огня и иных источников возгорания. Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температуры выше 50°С / 122° F.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.