

Kontakt S

Präparat zur Behandlung von Kontakten mit Oxiden und Sulfiden, der vor Korrosion schützt und den freien Stromdurchfluss gewährleistet (insbesondere im Falle von oxidierten und abgenutzten Kontakte). Überall dort verwendet, wo saubere Kontakte erforderlich sind (unter anderem: Schalter, Steckdosen, Stecker, Unterlagen für integrierte Schaltkreise, Lampenfassungen, Sicherungshalter, Kontakte in Kondensatoren). Das Mittel reagiert nicht mit Materialien, welche in der Elektronik verwendet werden.

Physikochemische Eigenschaften	
Aussehen	flüssig
Geruch	würzig, alkoholisch
Farbe	transparent
Dichte bei 20° C	0,74 g/cm ³
Viskosität bei 20° C	20,5 cP
Löslichkeit in Wasser	es löst sich auf

Anwendung:

- stellt einen niedrigen Widerstand des Anschlusses wieder her,
- hat Reinigungseigenschaften,
- gebraucht bei der Audiotechnik,
- Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion,
- verhindert Kriechströme.

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
60ml	Aerosol	4/20	ART.AGT-010
300ml	Aerosol	12	ART.AGT-009
400ml	Aerosol mit Bürste	4/24	ART.AGT-227
1L	Metallflasche	1	ART.AGT-098

Lagerung:

In verschlossenen Behältern lagern, in trockenen, gut belüfteten Räumen, fern von Hitze- und Zündquellen und direktem Sonnenlicht. Nicht Temperaturen von über 50°C/122°F aussetzen. Schutz vor elektrostatischen Entladungen.