

Kontakt U

Das Präparat stellt eine Zusammensetzung von Lösungsmitteln dar, welche die Reinigung und Entfettung der Komponente und elektrischen Kontakten ermöglicht. Kontakt U ist ein Mittel, welches effektiv das angesammelte Fett, Schmutz beseitigt; alte Schmierfette, Öle, Silikone, Sulfide und Oxide mit Kontakt S gelöst, als auch alle Rückstände nach dem Löten (einschließlich Kolophonium). Das Produkt schützt vor Korrosion und sorgt für niedrigere Widerstände der Kontaktübergänge.

Physikochemische Eigenschaften	
Aussehen	flüssig
Geruch	würzig, alkoholisch
Farbe	transparent
Dichte bei 20° C	0,74 g/cm ³
Viskosität bei 20° C	18,6 cP
Löslichkeit in Wasser	es löst sich auf

Anwendung:

- Entfetten von Bauteilen und Kontakten,
- Reinigung von Bauteilen und Kontakten,
- gute Schmiereigenschaften.

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
60ml	Aerosol	4/20	ART.AGT-011
300ml	Aerosol	12	ART.AGT-012
400ml	Aerosol mit Bürste	4/24	ART.AGT-226
1L	Metallflasche	1	ART.AGT-097

Lagerung:

In verschlossenen Behältern lagern, in trockenen, gut belüfteten Räumen, fern von Hitze- und Zündquellen und direktem Sonnenlicht. Nicht Temperaturen von über 50oC/122oF aussetzen. Schutz vor elektrostatischen Entladungen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.