

# Лак флюс LT4

Препарат защищает печатные платы от окисления, а также защищает их от коррозии во время хранения. Позволяет ускорить процесс пайки и предотвращает „холодную пайку”. Способ нанесения позволяет легко распределять препарат на платах. Может использоваться в процессе производства, ремонта, технического и сервисного обслуживания.

Соответствует требованиям ISO 9454 тип 1111 / J-STD-004 ROL0.

Тип флюса: канифольный

Вид флюса: RMA

Физико-химические свойства	
Физическое состояние	газ
Цвет	янтарный цвет
Плотность при 20 °С	0,8 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 20 °С	23,1 сР
Время высыхания	20 - 30 min

## Применение:

- защита плат РСВ от окисления,
- может использоваться в производстве печатных плат непосредственно после травления,
- предотвращает образование загрязнений во время монтажных работ. Облегчает пайку сильно окисленных поверхностей.

## Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
100ml	аэрозоль	4/20	ART.AGT-235

## Складирование:

Хранить в закрытой таре, в сухих, хорошо вентилируемых помещениях вдали от источников тепла и воспламенения, а также прямого солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50 °С / 122 °F. Защищать от электростатического заряда.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.