TermoPasty®
HERSTELLER: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. +48 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Vaselinen Öl

Präparat verwendet, um Maschinenteile und Präzisionsmechanismen zu schmieren. Verunreinigt nicht, geruch-und farblos, neutral in Kontakt mit Kunststoffen. Reduziert die Reibung, wartet die Elemente der Witterung ausgesetzt und verhindert das Anhaften an den Formen der Erzeugnisse aus Kunststo ffoder Gummi. Die Konsistenz des Präparats ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen.

Physikochemische Eigenschaften		
Produkt Form	aerosol	flüssig
Aussehen	farbloses Gas	transparent
Dichte bei 20°C	0,85 - 0,88 g/cm³	
Kinematische Viskosität bei 40°C	66 - 74 mm²/s	
Arbeitstemperatur	-10°C bis 90°C	

Anwendung:

- Das Präparat reduziert und verringert die Reibung,
- Perfekt zum Maschinen und Geräte, jede Präzisionsmechanismen zu schmieren,
- Das Öl eliminiert Quietschen und Knirschen, erleichtert das Gleiten,
- Schützt, wartet Gummi und Kunststoff.

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
50 ml	Kunststoflffasche mit einem Applicator	12	ART.AGT-017
100 ml	Kunststoflffasche mit einem Applicator	12	ART.AGT-018
300 ml	Aerosol	12	ART.AGT-019
1 L	Kunststoffflasche	1	ART.AGT-099
5 L	Kunststoffkaniste	1	ART.AGT-245

Lagerung:

In fest geschlossenen Verpackungen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Aufbewahren bei einer Temperatur von 0-50°C Getrennt von oxidierenden Substanzen aufbewahren. Keine PVC-Verpackungen verwenden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.