TermoPasty®
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. +48 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вазелиновое масло

Средство используется для смазки деталей машин и точных механизмов. Вазелиновое масло не загрязняет, не имеет запаха, бесцветное, нейтральное при контакте с пластмассами. Снижает трение, консервирует элементы, подвергающиеся воздействию атмосферных факторов, препятствует приклеиванию к формам изделий из пластика или резины. Консистенция препарата предполагает широкий спектр его применения.

Физико-химические свойства		
Форма продукта	аэрозоль	жидкость
Появление	бесцветный газ	прозрачный
Плотность при 20°C	0,85 - 0,88 g/cm³	
Кинематическая вязкость при 40°C	66-74 mm²/s	
Рабочая температура	от -10°C до 90°C	

Применение:

- препарат снижает трение,
- еально подходит для смазки станков и устройств, всяческих точных механизмов,
- масло эффективно устраняет писк и скрежет, улучшает скольжение,
- предохраняет и консервирует резину и пластик.

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
50 ml	пластиковая бутылка с аппликатором	12	ART.AGT-017
100 ml	пластиковая бутылка с аппликатором	12	ART.AGT-018
300 ml	аэрозоль	12	ART.AGT-019
1 L	пластиковая бутылка	1	ART.AGT-099
5 L	пластиковая канистра	1	ART.AGT-245

Складирование:

Хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 0-50°C. Не складировать вместе с окисляющимися веществами. Не использовать упаковки из ПХВ.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.