TermoPasty®
PRODUCENT: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.pl

KARTA TECHNICZNA

Pasta termoprzewodząca HP

Pasta termoprzewodząca HP o współczynniku przewodzenia ciepła 1,5 W/mK, niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury. Chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornościąchemiczną na utlenianie, działanie wodnych roztworów, kwasów, zasad soli, dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy. Nie przewodzi prądu.

Właściwości fizykochemiczne	
Kolor	Biały
Gęstość w 20°C	~2,1 g/cm^3
Przewodność termiczna	1,5 W/mK
Impedancja termiczna	0,227°C in2/W
Parowanie	0,001
Przeciekanie	0,05
Stała dielektryczna	5,0
Lepkość	nie płynie
Indeks tiksotropowy	380±10
Zakres temperatury pracy	od -50 do 250°C

Zastosowanie:

- moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła,
- urządzenia chłodzące na płytach końcowych i ramkach,
- napędy pamięci masowej i dużej szybkości,
- układy sterowania silnikami (przemyśle motoryzacyjny),
- napędy twardego dysku i dysku DVD,
- przetworniki mocy,
- diody led wysokiej mocy,
- notebooki i komputery biurowe,
- urządzenia komunikacji sieciowej,
- sprzęt AGD, podzespoły elektroniczne i elektryczne,
- klimatyzatory.

Opakowanie:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
7g	tubka	10/300	ART.AGT-284
60g	kartusz	5	ART.AGT-125
100g	plastikowy pojemnik	8	ART.AGT-127
100ml	aerozol	4/20	ART.AGT-147
1kg	plastikowy pojemnik	1	ART.AGT-113

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu. Pojemniki, gdy nie są używane, przechowywać szczelnie zamknięte. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.