

## TF trocken einfetten

Trocken, fettfrei, Trennmittel auf Basis von reinem Teflon (PTFE). Ideal zur Schmierung von Stellen, welche Gleitung benötigen, insbesondere dort, wo ein Schutz gegen in der Umwelt vorhandene Schadstoffe notwendig ist. Es hat einen sehr niedrigen Reibungsfaktor, ist beständig gegen aggressive Chemikalien, Wasser und mineralische und synthetische Öle. Unersetzlich, dort wo ein gewöhnliches Schmiermittel aufgrund der Anhaftung von Schmutz ungeeignet ist und die Reibfläche sollte sauber und trocken sein. Er arbeitet in einem weiten Temperaturbereich.

Physikochemische Eigenschaften	
Aggregatzustand	gas
Geruch	charakteristisch
Farbe	Weiss
Dichte bei 20° C	2,15 g/cm <sup>3</sup>
Arbeitstemperatur	bis 250° C

### Anwendung:

- Getrieberäder, Zahnräder,
- Gleitschienen und Gleitführungen,
- Band-, Rollen-, Gleitförderer,
- Papier-, Textilindustrie,
- Kunststoffverarbeitung,
- Zahnriemen, Ketten, Lager, Seile,
- Schneidwerkzeuge,
- Schlösser, Anschlüsse, Pedale, Fensterbeschläge, Türscharnierbolzen.

### Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
100 ml	Aerosol	4/20	ART.AGT-165
400 ml	Aerosol	4/12	ART.AGT-178

### Lagerung:

In verschlossenen Behältern lagern, in trockenen, gut belüfteten Räumen, fern von Hitze- und Zündquellen und direktem Sonnenlicht. Nicht Temperaturen von über 50° C/122° F aussetzen.