

Сухая смазка ТФ

Сухое, обезжиренное, антиадгезионное средство на базе чистого тефлона (PTFE). Идеально подходит для смазки мест, требующих скольжения, в особенности там, где необходима защита от присутствующих в окружающей среде загрязнений. Обладает очень низким коэффициентом трения, стойкий перед воздействием агрессивных химикатов, воды, минеральных и синтетических масел. Незаменим там, где не рекомендуется применение обычных смазок, притягивающих загрязнения, а поверхность трения должна быть сухой и чистой. Работает в широком температурном диапазоне.

Физико-химические свойства

Состояние материи	газ
Запах	характеристика
Цвет	белый
Плотность при 20 °С	2,15 g/cm ³
Рабочая температура	до 250 °С

Применение:

- колеса передач, шестерни,
- шины и скользящие направляющие,
- ленточные, роликовые, скользящие транспортеры,
- целлюлозно-бумажная, текстильная промышленность,
- переработка пластмасс,
- распределительные ремни, цепи, подшипники, тросы,
- режущий инструмент,
- замки, соединения, педали, оконная фурнитура, шкворни дверных петель.

Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
100 ml	аэрозоль	4/20	ART.AGT-165
400 ml	аэрозоль	4/12	ART.AGT-178

Складирование:

Изделие хранить в закрытых емкостях, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и открытого пламени, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры свыше 50 °С / 122 °F.