

Керамическая смазка

Продукт идеально подходит для применения на элементах, подвергающихся высоким механическим и термическим нагрузкам. Предохраняет от «спекания». Имеет антикоррозионное и противозатирочное действие прекрасно предохраняет. Упрощает демонтаж предварительно смазанных деталей. Не содержит соединений металлов и силикона. Стойкий к воздействию химических веществ, воды и атмосферных факторов.

Физико-химические свойства	
Состояние материи	газ
Цвет	белый
Запах	характеристика
Плотность в 15 °С	-0,90 g/cm ³
Проникновение без разминания	285 1/10 mm
Вязкость базового масла	500 mm ² /s
Точка падения	неплавкий
Рабочая температура	-30 °С до 1400 °С
Растворимость воде	он не растворяется

Применение:

- при монтаже бойлеров, печей, систем обогрева, водяных насосов,
- выхлопные системы,
- монтажные болты коллекторов,
- тормозные системы,
- монтажные болты головок,
- монтажные болты ступиц,
- системы ABS, системы ASR и ESP

Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
100 ml	аэрозоль	4/20	ART.AGT-166
400 ml	аэрозоль	4/12	ART.AGT-177

Складирование:

Хранить в герметично закрытых упаковках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и воспламенения, а также от прямого солнечного света. Не подвергать воздействию температуры свыше 50 °С/122 °F.