

## Графитовая смазка

Смазка с добавлением графита. Содержит специально подобранные добавки, обеспечивающие отличные смазывающие свойства и эффективную антикоррозионную защиту. Графитовая добавка повышает стойкость смазки к воздействию нагрузок. Отличается стойкостью к воздействию воды.

Физико-химические свойства		
Агрегатное состояние	паста	газ
Запах	характеристика	
Цвет	серый	
Плотность при 20 °С	~0,9 g/cm <sup>3</sup>	
Растворимость в воде	не растворяется	
Содержание воды	2%	
Пенетрация в рабочем состоянии при 25 °С	270 mm/10	
точка падения	85 °С	
Рабочая температура	от -20 °С до 60 °С	

### Применение:

- автомобильные амортизаторы,
- червячные и зубчатые передачи,
- болты и винты, подверженные воздействию коррозии,
- цепи и другие, сильно нагруженные, трущиеся узлы, работающие при температуре от -20 °С до 60 °С.

### Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
65 ml	выжималка	6	ART.AGT-079
100 ml	аэрозоль	4/20	ART.AGT-148
400 ml	аэрозоль	4/12	ART.AGT-175

### Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом, прохладном месте. Держись подальше от детей. Беречь от солнца и температуры выше 50 °С. Всегда храните в оригинальной упаковке. Не используйте загрязненную пустую упаковку для других целей.