TermoPasty®
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.pl

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Медная смазка

Это многозадачный препарат, применяемый в наиболее сложных рабочих условиях при температуре. Обеспечивает отличную смазку, предохраняет от износа, вызванного трением, воздействия коррозии и высокой температуры.

Физико-химические свойства	
Состояние материи	газ
Цвет	медный
Запах	характеристика
Плотность в 15°C	~0,90 g/cm³
Проникновение без разминания	290 1/10 mm
Вязкость базового масла	500 mm²/s
Точка падения	неплавкий
Рабочая температура	-20°C до 1000°C
Растворимость воде	он не растворяется

Применение:

- смазка болтов и гаек, винтовых соединений, различных плотно прилегающих поверхностей, трубных соединений, свечей зажигания, болтов, колес, шайб, дисков, клемм батарей, портовых устройств, поворотных платформ, сильно нагруженных подшипников различного рода и других элементов систем промышленных транспортных средств, строительных и сельскохозяйственных машин, автомобилей.

Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
100 ml	аэрозоль	4/20	ART.AGT-151
400 ml	аэрозоль	4/12	ART.AGT-176

Складирование:

Хранить в герметично закрытых упаковках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и воспламенения, а также от прямого солнечного света. Не подвергать воздействию температуры свыше 50°C/122°F.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.