

Флюс Гель

Флюс Гель - это сгущенный препарат, содержащий канифоль, класс RMA, предназначен для монтажа SMT и ремонта. Флюс Гель можно наносить через сито, шаблон либо с помощью шприца. Благодаря активаторам, используемым для производства флюса, его остатки, после окончания процесса пайки на пакете, можно не удалять (если процесс производства эту фазу не предусматривает).

Физико-химические свойства	
Внешний вид	паста
Запах	светло-коричневая
Плотность при 80 °C	ок. 1,0 g/cm ³
Точка возгорания	>150
Растворимость	не растворяется в воде

Применение:

- Ремонт и монтаж SMT,
- хорошая паяемость на поверхностях: Ag, Cu, Au, Zn, Cd и SnPb.

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
1,4ml	шприц	5	ART.AGT-047
10ml	картуш	2	ART.AGT-179
14ml	шприц	8	ART.AGT-088
100ml	пластиковая коробочка	1/4	ART.AGT-089
1kg	пластиковая коробочка	1	ART.AGT-310

Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном месте. Емкости, если они не используются, хранить в герметично закрытой упаковке.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.