



Lötwasser

Hochaktive Flüssigkeit zum Weichlöten von verzinkten Blechen und reinem Zink. Es ermöglicht schnelles und sicheres Löten durch gute Benetzung der zu fügenden Flächen. Es wird zum Löten von Rinnen und Dachdeckungen aus verzinktem Blech eingesetzt. Es löst hervorragend Oxide auf und beschädigt die Oberfläche nicht. Gemäß ISO 9454 Typ 3114 / J-STD-004 INH1.

Physikochemische Eigenschaften	
Aussehen	leicht trüb
Dichte bei 20 °C	1,19 g/cm ³
pH	5,5±1

Anwendung:

- Löten von Rinnen und Dachdeckungen aus verzinktem Blech.

Verpackung:

Volumen	Art der Verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
50ml	plastikowa butelka z pędzelkiem	8	ART.AGT-204
100ml	plastikowa butelka z pędzelkiem	8	ART.AGT-205

Lagerung:

An einem gut belüfteten, trockenen Ort bei 5-25 °C aufbewahren. Die Verpackungen sollten ordnungsgemäß beschriftet und verschlossen sein. Fern von Kindern aufbewahren. Nicht übermäßigem Sonnenlicht aussetzen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

