

Woda lutownicza

Wysokoaktywny płyn, przeznaczony do lutowania miękkiego ocynkowanych blach oraz czystego cynku. Umożliwia szybkie i pewne lutowanie poprzez dobre nawilżanie łączonych powierzchni. Stosowany jest przy lutowaniu rynien i pokryć dachowych z blachy ocynkowanej. Doskonale rozpuszcza tlenki i nie uszkadza powierzchni. Zgodne z normą ISO 9454 typ 3114 / J-STD-004 INH1.

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	lekko mętny
Gęstość w 20 °C	1,19 g/cm ³
pH	5,5±1

Zastosowanie:

- lutowanie rynien i pokryć dachowych z blachy ocynkowanej.

Opakowanie:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
50ml	plastikowa butelka z pędzelkiem	8	ART.AGT-204
100ml	plastikowa butelka z pędzelkiem	8	ART.AGT-205

Magazynowanie:

Przechowywać w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, suchym miejscu o temp. 5-25°C. Opakowania powinny być prawidłowo oznakowane i zamknięte. Przechowywać z dala od dzieci. Nie narażać na nadmierne nastonecznianie.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.