

Спиртовой удалитель РСВ

Удалитель РСВ предназначен для смывания с поверхности цепей печатных плат всяческих загрязнений, оставшихся после пайки печатных плат, а также очистки рамок раяяльных агрегатов, шаблонов, сит канифоли и растворения остатков флюса. Жидкость не воздействует агрессивно ни на элементы онструкции, ни на основание.

Физико-химические свойства	
Состояние материи	жидкость
Цвет	прозрачный
Запах	характеристика
Плотность в 20°С	-0,75 g/cm ³
Динамическая вязкость при 20°С	-8 сР
Растворимость в воде	весь

Применение:

- Идеально подходит для автоматического мытья либо мытья вручную в моющих линиях, работающих в непрерывном режиме;
- устройствах камерных периодических;
- устройствах для мытья сит, шаблонов и транспортировочных рамок паяльных агрегатов, там, где допускается мытье пакетов в воде.

Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
1 L	металлическая канистра	1/10	ART.AGT-048
5 L	металлическая канистра	1	ART.AGT-049

Складирование:

Хранить в закрытых емкостях, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и воспламенения и прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 30°С. Защита от электростатических разрядов.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.