

# Водный удалитель РСВ

Водный удалитель предназначен для удаления с поверхности пакетов остатков пайки. Служит для чистки рамок паяльных агрегатов, шаблонов и сит. Вызывает омыление канифоли и растворение остатков флюса. Его работу ускоряет присутствие нейтрализаторов и добавок, снижающих поверхностное натяжение. Не агрессивен по отношению к стальным и алюминиевым поверхностям.

Физико-химические свойства	
Состояние материи	жидкость
Цвет	бесцветный
Запах	характеристика
Плотность в 20 °С	~1 g/cm <sup>3</sup>
Вязкость в 20 °С	11 сР
рН	11-12
Растворимость в воде	весь

## Применение:

- das Präparat sollte in Reinigungsanlagen verwendet werden, die dauerhaft arbeiten;
- препарат следует применять на линиях, работающих в непрерывном режиме;
- устройства камерных периодических устройствах для мытья шаблонов сит и транспортировочных рамок паяльных агрегатов, там, где допускается мытье пакетов в воде.

## Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
1 L	пластиковая бутылка	1/4	ART.AGT-050
5 L	пластиковая канистра	1	ART.AGT-051

## Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом, прохладном, сухом месте. Защищайте от солнечного света.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.