

Strojní mazací tuk

Univerzální mazivo, vytvořené s ohledem na ochranu a mazání mechanických prvků v náročných podmínkách. Minimalizuje tření, snižuje opotřebení a zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi a vymývání vodou. Jeho pokročilé složení zaručuje účinnost v širokém spektru průmyslových a dílenských aplikací.

Vlastnosti produktu:

- ✓ univerzálnost použití,
- ✓ ochrana proti korozi a opotřebení,
- ✓ odolnost vůči teplotám a zatížením,
- ✓ snadná aplikace.

Použití:

- ✓ valivá a kluzná ložiska,
- ✓ lineární vodící lišty,
- ✓ jeřáby,
- ✓ klouby, vřetena, šneková kola,
- ✓ závitová spojení v čepech.

Fyzikálně-chemické vlastnosti	
Vzhled	Hnědo-hnědá pasta
Zápach	Charakteristická, olejová
Hustota při 20°C	~0,9 g/cm ³
Pracovní teplota	-30 až 140°C
Teplota kapání	268°C
Penetrace po hnětení při 25°C	280 1/10 mm
Rozpustnost ve vodě	Nerzpuští se
Mazací vlastnosti; Zatížení při svaření	245 daN
Doba použitelnosti	3 roky



Kompatibilita:

Strojní mazivo je kompatibilní s většinou materiálů používaných v průmyslu, jako jsou kovy a plasty. Jeho odolnost vůči vlhkosti a náročným podmínkám prostředí umožňuje univerzální použití v různých odvětvích.

Metody aplikace

Vytlačovací lahvička	Ano
----------------------	-----

Návod k použití:

Produkt je určen výhradně pro profesionální použití. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Ujistěte se, že povrch je čistý a suchý. Otevřete lis a naneste odpovídající množství maziva přímo na mazaný prvek, jako je ložisko, kloub nebo vodící lišta. Přesný aplikátor umožňuje snadné dávkování i na obtížně dostupných místech. Po aplikaci uzavřete lis, aby se zabránilo vysychání produktu. Pravidelně kontrolujte stav maziva na mazaných prvcích a v případě potřeby doplňujte.

Balení

Vytlačovací lahvička	60 ml (ART.AGT-078) - 6 ks*
----------------------	-----------------------------

*Počet kusů v hromadném balení.

Skladování:

Skladujte na dobře větraném, chladném a suchém místě, vyhněte se přímému slunečnímu záření a mrazu. Nepoužité balení uchovávejte těsně uzavřené.

Technická podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornění:

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.