TermoPasty®
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.pl

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Бутан для паяльников

Бутан высокого качества для использования в ручных паяльниках. Емкость снабжена универсальным клапаном для наполнения газовых паяльников различных типов.

Физико-химические свойства	
Агрегатное состояние	газообразное при 20°C
Запах	характерный
Температура плавления	-187,62°C (пропан), -138,3°C (бутан)
Температура возгорания	-95°C (пропан), -60°C (бутан)
Горючесть	крайне легковоспламеняющийся аэрозоль
Плотность паров	2,3-3,9 bar
Относительная плотность	Не определена
Растворимость в воде	Не растворяется
Температура самовозгорания	470°C (пропан), 365°C (бутан)

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
200 ml	аэрозоль	4/40	ART.AGT-266

Складирование:

Хранить в герметично закрытых упаковках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и воспламенения, а также от прямого солнечного света. Не подвергать воздействию температуры выше 50°C/122°F. Беречь от электростатических разрядов.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.